

2620 ACRYL-GLANZ aizsargvasks ar ilgstošu efektu

ACRYL-GLANZ:

- Veido uz apstrādājamās virsmas (grīdas) nodilumizturīgu polimēru aizsargkārtu, kura aizsargā materiālu no mehāniskas un ķīmiskas iedarbības,
- Izveidotā aizsargkārtā nav slidena, tā ir bez krāsas un atvieglo turpmāko grīdu kopšanu,
- Pēc īslaicīgas nožūšanas virsma kļūst spīdīga bez pulēšanas,
- Nekairina ādu, ir videi draudzīgs, žūstot neizdala kaitīgas gāzes un tam ir patīkama smarža,
- Piemērots lietošanai uz linoleja, gumijas, PVC, gan dabīgā, gan mākslīgā akmens segumiem, koka un parketa grīdām un sporta zāļu grīdas segumiem.

Produkta raksturojums:

Īpašības: Pieneidīgs šķidrums ar vieglu smaržu.

Sastāvs: Izstrādāts no sintētiskiem polimēriem (metāla saistvielām), mitrinošiem aģentiem, konservantiem ūdenī. Nesatur AOX, amonjaka hlorīdu, skābes un formaldehīdus.

Klasifikācija: Nav kaitīgs.

Pielietojums un ieteicamā koncentrācija:

Virsmu vienmērīgi apstrādāt ar ACRYL-GLANZ. Pēc pirmās kārtas, ļaut nožūt (30 - 45 min), tad atkārtot procedūru vēlreiz vai divreiz, atkarībā no virsmas noslogojuma. Koncentrāta patēriņš ir 10 l produkta uz 140 m² lielu platību (3 kārtās). Ikdienas uzkopšanā produktu pielietot koncentrācijā 1:100. Efekta atjaunošanai pie lielas slodzes, vai reizi mēnesī, produktu pielietot koncentrācijā 1:20.

Lietojot pirmo reizi:

1. Solis - izmazgāt grīdu (iesakām produktu All-Forte)
2. Solis - Atšķaidīt produktu ar ūdeni 1: 1 un izmazgāt grīdu ar vasku
3. Solis - Perfektam rezultātam nepieciešams 3 kārtas, bet var arī atstāt tikai 1 kārtu.

Patēriņš 1 l produktam:

- 1 kārtā - 42 m²
- 2 kārtas - 28 m²
- 3 kārtas - 14 m²